

住宅

イソバー・コンフォート

高性能品

防湿層なし

製品写真	商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ·K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
				[W/(m·K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	納 IC38050L265	GWHG16-38	16	0.038	λ38	1.3	50	265	2,740	18	4.5		4,400	30
	納 IC38050410L	GWHG16-38	16	0.038	λ38	1.3	50	410	2,740	14	5.2		4,400	
	IC38089M420	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.3	89	420	2,350	8	2.5		7,800	
	IC38090L390	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	390	2,740	8	3.0		8,000	
	IC38090L425	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	425	2,740	8	3.0		8,000	
	IC38105A805	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	805	1,370	6	2.2	自	9,400	
	納 IC38105L265	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	265	2,740	10	2.5	自	9,400	
	IC38105L390	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	390	2,740	8	3.0	自	9,400	
	IC38105L425	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	425	2,740	8	3.0	自	9,400	
	IC38120L380	GWHG16-38	16	0.038	λ38	3.2	120	380	2,740	7	2.6	自	10,500	
	IC38120L425	GWHG16-38	16	0.038	λ38	3.2	120	425	2,740	7	2.6	自	10,500	
	IC38140M420	GWHG16-38	16	0.038	λ38	3.7	140	420	2,350	7	2.2	自	12,300	
	IC38155A425	GWHG16-38	16	0.038	λ38	4.1	155	425	1,370	10	1.7	自	13,500	
	ICR38050	GWHG16-38	16	0.038	λ38	1.3	50	910	22,000	1	6.0		4,400	
	ICR38105	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	910	11,000	1	3.0	自	9,400	
	納 IC35089M420	GWHG24-35	24	0.035	λ35	2.5	89	420	2,350	8	2.5		12,500	
	IC35105L390	GWHG24-35	24	0.035	λ35	3.0	105	390	2,740	6	2.2	自	14,900	
	IC35105L425	GWHG24-35	24	0.035	λ35	3.0	105	425	2,740	6	2.2	自	14,900	
	IC35120L380	GWHG24-35	24	0.035	λ35	3.4	120	380	2,740	5	1.8	自	16,900	
	IC35120L425	GWHG24-35	24	0.035	λ35	3.4	120	425	2,740	5	1.8	自	16,900	
	IC35140M420	GWHG24-35	24	0.035	λ35	4.0	140	420	2,350	5	1.6	自	19,900	
New	IC33089B420	GWHG28-33	28	0.033	λ33	2.7	89	420	1,330	10	1.8	自	16,000	
受	IC33120A380	GWHG28-33	28	0.033	λ33	3.6	120	380	1,370	9	1.6	自	21,000	
受	IC33120A425	GWHG28-33	28	0.033	λ33	3.6	120	425	1,370	9	1.6	自	21,000	
	IC32105A390	GWHG36-32	36	0.032	λ32	3.3	105	390	1,370	7	1.3	自	24,600	
	IC32105A425	GWHG36-32	36	0.032	λ32	3.3	105	425	1,370	7	1.3	自	24,600	

イソバー・スタンダード

高性能品

防湿層付

製品写真	商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ·K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
				[W/(m·K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	IS38075J390	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.0	75	390	2,880	13	5.1		7,000	32
	IS38075J435	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.0	75	435	2,880	13	5.1		7,000	
	IS38089M420	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.3	89	420	2,350	11	3.5		8,000	
	IS38090L390	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	390	2,740	11	4.1		8,300	
	IS38090L435	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	435	2,740	11	4.1		8,300	
	IS38090J390	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	390	2,880	11	4.3		8,300	
	IS38090J435	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.4	90	435	2,880	11	4.3		8,300	
	IS38105L390	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	390	2,740	9	3.3	自	9,700	
	IS38105L435	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	435	2,740	9	3.3	自	9,700	
	IS38105J390	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	390	2,880	9	3.5	自	9,700	
	IS38105J435	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	435	2,880	9	3.5	自	9,700	
	IS38105J475	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.8	105	475	2,880	8	3.4	自	9,700	
	IS38155A435	GWHG16-38	16	0.038	λ38	4.1	155	435	1,370	11	1.9	自	14,200	
	IS35105L390	GWHG24-35	24	0.035	λ35	3.0	105	390	2,740	6	2.2	自	15,800	
	IS35105L435	GWHG24-35	24	0.035	λ35	3.0	105	435	2,740	6	2.2	自	15,800	
	IS35105J390	GWHG24-35	24	0.035	λ35	3.0	105	390	2,880	6	2.3	自	15,800	
	IS35105J435	GWHG24-35	24	0.035	λ35	3.0	105	435	2,880	6	2.3	自	15,800	
	IS35155A435	GWHG24-35	24	0.035	λ35	4.4	155	435	1,370	8	1.4	自	23,300	

※製品記号はJISA9521による表示です。

※自…Eマーク性能表示対象製品です。

※受…受注生産品

※納…納期要注意品

※北海道地区は上記設計価格の10%アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。

※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

※熱伝導率 [W/(m·K)] は、平均温度 23 ± 1℃の値となります。

付加断ボード

高性能品

防湿層なし

製品写真	商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
				[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	FDB35045	GWHG32-35	32	0.035	λ35	1.3	45	410	1,820	10	2.5		8,300	34
	FDB35060	GWHG32-35	32	0.035	λ35	1.7	60	410	1,820	8	2.0		10,800	

床トップ剛床

通常品

高性能品

防湿層なし

製品写真	商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
				[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	UB42H820	GW32-36	32	0.036	λ36	1.2	42	820	1,820	6	3.0		4,400	36
	UK80H4P805	GWHG24-36	24	0.036	λ36	2.2	80	805	1,820	4	2.0		8,800	
	UK80H4P820	GWHG24-36	24	0.036	λ36	2.2	80	820	1,820	4	2.0		8,800	
	UK80H4P910	GWHG24-36	24	0.036	λ36	2.2	80	910	2,000	4	2.4		8,800	
	UK80H8055	GWHG24-36	24	0.036	λ36	2.2	80	805	805	6	1.5		8,800	
	UK80H8205	GWHG24-36	24	0.036	λ36	2.2	80	820	820	6	1.5		8,800	

床トップ

通常品

防湿層なし

製品写真	商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
				[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	UB42H263	GW32-36	32	0.036	λ36	1.2	42	263	1,820	18	3.0		4,400	37
	受 UB60H263	GW32-36	32	0.036	λ36	1.7	60	263	1,820	12	2.0		6,300	

床トップ 121

高性能品

防湿層なし

商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
			[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
UK121H8205	GWHG24-36	24	0.036	λ36	3.4	121	820	820	4.0	1.0		13,200	37

※製品記号はJISA9521による表示です。

※…Eマーク性能表示対象製品です。※…受注生産品※…納期要注意品

※北海道地区は上記設計価格の10%アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。

※設計価格につきましては、材料のみの価格（税抜き）となります。

※熱伝導率 [W/(m・K)] は、平均温度 23 ± 1℃の値となります。

マグブローライト

製品写真	商品番号	施工部位	製品記号	密度 (kg/m ³)	密度の下限値に おける熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
					[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	LW10H	天井	LFGW1052	10以上	0.052以下	λ 52	—	—	—	—	10kg	—	—	—	38
		屋根・床・壁	LFGW2238	22以上	0.038以下	λ 38	—	—	—	—	10kg	—	—	—	

マグブロー W

製品写真	商品番号	施工部位	製品記号	密度 (kg/m ³)	密度の下限値に おける熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
					[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	LW18H	天井	LFGW1852	18以上	0.052以下	λ 52	—	—	—	—	13kg	—	—	—	38

イゾバール・MJ

高性能品

防湿層付

製品写真	商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数		相当 坪数	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
				[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ	(枚)	m ²			
	IM1610L390	GWHG16-38	16	0.038	λ 38	2.6	100	390	2,740	9	9.6	3.3	7,390	39
	IM1610L435	GWHG16-38	16	0.038	λ 38	2.6	100	435	2,740	9	10.7	3.3	7,390	
	IM1610J475	GWHG16-38	16	0.038	λ 38	2.6	100	475	2,880	8	10.9	3.4	7,390	
	IM2410A390	GWHG24-35	24	0.035	λ 35	2.9	100	390	1,370	12	6.4	2.2	10,470	
	IM2410A435	GWHG24-35	24	0.035	λ 35	2.9	100	435	1,370	12	7.1	2.2	10,470	
	IM2450A435	GWHG24-35	24	0.035	λ 35	1.4	50	435	1,370	24	14.3	4.5	5,530	

※製品記号はJISA9521による表示です。

※…Eマーク性能表示対象製品です。

※…受注生産品

※北海道地区は上記設計価格の10%アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。

※設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

※熱伝導率 [W/(m・K)] は、平均温度 23 ± 1℃の値となります。

床リノベ

<マットタイプ> **高性能品**

製品写真	商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
				[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	受 YR050P260	GWHG16-38	16	0.038	λ38	1.3	50	260	1,820	12	2.0		9,500	40
	受 YR050P415	GWHG16-38	16	0.038	λ38	1.3	50	415	1,820	8	2.0		9,500	
	受 YR100P820	GWHG16-38	16	0.038	λ38	2.6	100	820	910	8	2.0		19,000	

<ボードタイプ> **通常品**

製品写真	商品番号	製品記号	密度 (kg/m ³)	熱伝導率		熱抵抗 [m ² ・K/W]	寸法(mm)			入数 (枚)	相当 坪数	Eマーク 表示	設計価格 (円/坪)	掲載 ページ
				[W/(m・K)]	記号		厚さ	幅	長さ					
	受 YR060B805	GW32-36	32	0.036	λ36	1.7	60	805	910	8	2.0		14,300	40

マグ気流止め

商品番号	寸法(mm)			入数	荷姿	設計価格(円/梱包)	掲載ページ
	厚さ	幅	長さ				
受 RZR140425DKP6	140	425	395	15枚/梱包	ダンボール梱包	18,000	41

※当製品は、高性能 HG16-38 (密度 16kg/m³)、厚さ 140mm のグラスウールを使用しています。

通気くん

製品写真	商品番号	寸法(mm)				入数	相当坪数	主な用途	設計価格(円/梱包)	掲載ページ
		厚さ	幅	商品幅	長さ					
	TUK60I	5	368	505	910	50枚/梱包	5.5	インチモジュール	19,300	42
	TUK60	5	417	554	910	50枚/梱包	6.2	尺モジュール	20,300	
	TUK60M	5	462	599	910	50枚/梱包	6.8	メートルモジュール	21,800	

イゾバー・バリオ

品名		品番	用途	規格	入数	設計価格	掲載ページ
イゾバー・バリオ	エクストラセーフ	VARIOXS	調湿気密シート	0.25mm×1,500mm×40m ポリアミド系フィルム、 ポリエステル不織布	60.0㎡/本	37,300円	31
	エクストラ	VARIOX	調湿気密シート	0.25mm×1,500mm×40m ポリアミド系フィルム、 ポリプロピレン不織布	60.0㎡/本	29,700円	
	エクストラパッチ	VARIOXP	仮留め固定用補助部材	パッチ寸法 20mm×60mm	10巻/ケース (208パッチ/巻)	74,500円	
	マルチテープSL	VARIOMULTISL	気密テープ	60mm×25m	10巻/ケース	60,700円	
	ケービーワン	VARIOKB1	気密テープ	60mm×40m	5巻/ケース	30,400円	

※製品記号は JISA9521 による表示です。

※…EI マーク性能表示対象製品です。※…受注生産品※…メーカー直送品

※北海道地区は上記設計価格の 10% アップ、沖縄及び離島は別途の価格設定になります。

※設計価格につきましては、材料のみの価格(税抜き)となります。

※熱伝導率 [W/(m・K)] は、平均温度 23 ± 1℃ の値となります。