

住宅用グラスウール製品一覧

製品写真	商品記号	密度 [kg/m ³]	寸法[mm]			入数/施工面積		熱伝導率 [W/(m·K)]	熱抵抗 [m ² ·K/W]	設計価格 [円/坪]	頁
			厚さ	幅	長さ	枚	坪分				

ハウスロンZERO (HZD)

		HZD105C28L	高性能品	24		105	390	2880	5	約1.9	0.035	3.0	16,300	P11
		HZD105M28L	高性能品	24		105	425	2880	5	約1.9	0.035	3.0	16,300	P11
		HZD105K28L	高性能品	24	●	105	470	2880	5	約2.1	0.035	3.0	16,300	P11
		HZD89L23J	高性能品	24	●	89	380	2360	6	約1.9	0.035	2.5	13,700	P11
		HZD89L23J	高性能品	24	●	89	420	2360	6	約1.9	0.035	2.5	13,700	P11

ハウスロンZERO (HZZ)

		HZZ170L13	高性能品	16		170	420	1370	10	約1.74	0.038	4.5	14,900	P12
		HZZ155L13	高性能品	16		155	420	1370	11	約1.9	0.038	4.1	13,500	P12
		HZZ105C28L	高性能品	16		105	390	2880	8	約3.1	0.038	2.8	9,400	P12
		HZZ105B28L	高性能品	16		105	430	2880	8	約3.1	0.038	2.8	9,400	P12
		HZZ105K28L	高性能品	16	●	105	470	2880	8	約3.4	0.038	2.8	9,400	P12
		HZZ90C28L	高性能品	16		90	390	2880	9	約3.5	0.038	2.4	7,900	P12
		HZZ90B28L	高性能品	16		90	430	2880	9	約3.5	0.038	2.4	7,900	P12
		HZZ89L23J	高性能品	16	●	89	380	2360	9	約2.9	0.038	2.3	7,900	P12
		HZZ89L23J	高性能品	16		89	420	2360	9	約2.9	0.038	2.3	7,900	P12

太陽SUNR (SRG)

		SRG53C27S	高性能品	38	●	53	390	2740	6	約2.2	0.032	1.7	12,000	P13
		SRG53M27S	高性能品	38	●	53	425	2740	6	約2.2	0.032	1.7	12,000	P13

太陽SUNR (SRJ)

		SRJ140F23S	高性能品	20	○	140	370	2340	4	約1.2	0.035	4.0	16,900	P14
		SRJ140F26S	高性能品	20	●	140	370	2640	4	約1.4	0.035	4.0	16,900	P14
		SRJ140L23S	高性能品	20	○	140	420	2340	4	約1.2	0.035	4.0	16,900	P14
		SRJ140L26S	高性能品	20	○	140	420	2640	4	約1.4	0.035	4.0	16,900	P14
		SRJ120I27S	高性能品	20	○	120	380	2740	6	約2.2	0.035	3.4	14,500	P14
		SRJ120M27S	高性能品	20	○	120	425	2740	6	約2.2	0.035	3.4	14,500	P14
		SRJ105C27S	高性能品	20	○	105	390	2740	6	約2.2	0.035	3.0	12,700	P14
		SRJ105M27S	高性能品	20	○	105	425	2740	6	約2.2	0.035	3.0	12,700	P14
		SRJ105S13K	高性能品	20	●	105	810	1370	6	約2.2	0.035	3.0	12,700	P14
		SRJ89F23S	高性能品	20	○	89	370	2340	8	約2.5	0.035	2.5	10,900	P14
		SRJ89F26S	高性能品	20	●	89	370	2640	8	約2.9	0.035	2.5	10,900	P14
		SRJ89L23S	高性能品	20	○	89	420	2340	8	約2.5	0.035	2.5	10,900	P14
		SRJ89L26S	高性能品	20	○	89	420	2640	8	約2.9	0.035	2.5	10,900	P14

●印は受注生産品です。 ○印は北海道在庫品です。納期・在庫など各支店・営業所へお問い合わせください。
※詳しくは製品ページをご覧ください。

掲載の坪分は、2010(H22)年4月以前に発売の商品は従来の通りの値とし、以降に発売の商品は次のルールに基づいています。
幅(働き幅m)×製品呼び長さ(m)×入り枚数÷3.306で計算します。床用の商品は小数点第三位を切り捨てて小数点第二位までとし、○.○○坪分、その他は小数点第二位を切り捨てて小数点第一位とし○.○坪分と掲載する。

製品写真	商品記号	密度 [kg/m ³]	寸法[mm]			入数/施工面積		熱伝導率 [W/(m・K)]	熱抵抗 [m ² ・K/W]	設計価格 [円/坪]	頁
			厚さ	幅	長さ	枚	坪分				

☒ 太陽SUN

		SS200L13K	高性能品	16		200	420	1370	8	約1.5	0.038	5.3	18,000	P15
		SS180L13K	高性能品	16		180	420	1370	8	約1.5	0.038	4.7	16,300	P15
		SS155L13K	高性能品	16		155	420	1370	8	約1.5	0.038	4.1	14,000	P15
		SS140F23H	高性能品	16	○	140	370	2350	6	約1.9	0.038	3.7	12,700	P15
		SS140F26F	高性能品	16	○	140	370	2645	6	約2.1	0.038	3.7	12,700	P15
		SS140M23H	高性能品	16		140	425	2350	6	約1.9	0.038	3.7	12,700	P15
		SS140M26F	高性能品	16		140	425	2645	6	約2.1	0.038	3.7	12,700	P15
		SS120I27S	高性能品	16		120	380	2740	6	約2.2	0.038	3.2	10,900	P15
		SS120M27S	高性能品	16		120	425	2740	6	約2.2	0.038	3.2	10,900	P15
		SS105C27S	高性能品	16		105	390	2740	8	約3.0	0.038	2.8	9,500	P15
		SS105M27S	高性能品	16		105	425	2740	8	約3.0	0.038	2.8	9,500	P15
		SS105K27S	高性能品	16	●	105	470	2740	8	約3.3	0.038	2.8	9,500	P15
		SS105S13K	高性能品	16		105	810	1370	8	約3.0	0.038	2.8	9,500	P15
		SS105S11R	高性能品	16	○	105	810	11000	1	約3.0	0.038	2.8	9,500	P15
		SS105J11R	高性能品	16		105	910	11000	1	約3.0	0.038	2.8	9,500	P15
		SS89F23H	高性能品	16	○	89	370	2350	8	約2.5	0.038	2.3	8,200	P15
		SS89F26F	高性能品	16	●	89	370	2645	8	約2.9	0.038	2.3	8,200	P15
		SS89M23H	高性能品	16		89	425	2350	8	約2.5	0.038	2.3	8,200	P15
		SS50Q27S	高性能品	16	○	50	265	2740	24	約6.0	0.038	1.3	4,500	P15
		SS50T27S	高性能品	16	○	50	410	2740	16	約6.0	0.038	1.3	4,500	P15

☒ 太陽SUNボード

		SNY60T18Q	高性能品	32	●	60	410	1820	8	約2.0	0.035	1.7	10,900	P16
		SNY60J18Q	高性能品	32	●	60	910	1820	5	約2.5	0.035	1.7	10,900	P16
		SNY50J18Q	高性能品	32	●	50	910	1820	5	約2.5	0.035	1.4	9,000	P16
		SNY45T18Q	高性能品	32	○	45	410	1820	10	約2.5	0.035	1.3	8,200	P16
		SNY45J18Q	高性能品	32	●	45	910	1820	5	約2.5	0.035	1.3	8,200	P16
		SNY25T18Q	高性能品	32	○	25	410	1820	20	約5.0	0.035	0.7	4,500	P16
		SNY25J18Q	高性能品	32	●	25	910	1820	10	約5.0	0.035	0.7	4,500	P16

☒ 露断プレミア (大引用)

		RXD80R18Q	高性能品	24		80	805	1820	4	約2.00	0.036	2.2	9,000	P17
		RXD80Z18Q	高性能品	24		80	823	1820	4	約2.00	0.036	2.2	9,000	P17

☒ 露断プレミア (根太用)

		RXD80Y18Q	高性能品	24	●	80	263	1820	12	約2.0	0.036	2.2	9,000	P17
		RXD80L18Q	高性能品	24	●	80	420	1820	6	約1.5	0.036	2.2	9,000	P17

● 印は受注生産品です。 ○ 印は北海道在庫品です。納期・在庫など各支店・営業所へお問い合わせください。

※詳しくは製品ページをご覧ください。

住宅用グラスウール製品一覧

製品写真	商品記号	密度 [kg/m ³]	寸法[mm]			入数/施工面積		熱伝導率 [W/(m・K)]	熱抵抗 [m ² ・K/W]	設計価格 [円/坪]	頁
			厚さ	幅	長さ	枚	坪分				

露断ピンレス

		RLD80R8R	高性能品	24		80	805	805	6	約1.5	0.036	2.2	10,900	P20
		RLD80R18Q	高性能品	24	●	80	805	1820	3	約1.5	0.036	2.2	10,900	P20
		RLD80Z8Z	高性能品	24		80	820	823	6	約1.5	0.036	2.2	10,900	P20
		RLD80Z18Q	高性能品	24		80	820	1820	3	約1.5	0.036	2.2	10,900	P20

ハウスロン

		HUS100A	高性能品	16		100	395	2740	8	約3.0	0.038	2.6	8,700	P21
		HUS100B	高性能品	16		100	430	2740	8	約3.0	0.038	2.6	8,700	P21
		HUL100C	高性能品	10		100	390	2740	12	約4.5	0.045	2.2	5,800	P21
		HUL100B	高性能品	10		100	430	2740	12	約4.5	0.045	2.2	5,800	P21

内装バラダイス

		NHD50B13	高性能品	24		50	430	1370	22	約4.1	0.036	1.4	5,400	P22
		NHD100B13	高性能品	24		100	430	1370	11	約2.0	0.036	2.8	10,000	P22

ニューダンブロー (15kg/袋)

		BW15KG	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P23
---	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

サンブロードライ (12kg/袋)

		B1BZ2R	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	P24
---	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

気流止め

		PASHG	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	P25
---	--	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

● 印は受注生産品です。

※詳しくは製品ページをご覧ください。