

吹付け硬質ウレタンフォーム、JIS製品記号：NF3 λ ：0.040W/(m・K) の熱貫流率表

■軸組構法

【熱貫流率の単位：W/(m²・K)】

| 断熱種類 | 部位 | 屋根の熱貫流率（通気層あり） | | 天井の熱貫流率 | 壁の熱貫流率（通気層あり） | | 床の熱貫流率 | | 外壁（基礎壁） |
|------|------------------------|----------------|--------|---------|---------------|----|--------|---------|---------------------------|
| | | 野地上 | 垂木間充填 | 桁上 | 充填 | 外張 | その他床 | | |
| 製品厚さ | 工法・仕様 JIS表示 熱抵抗値 | | | | | | 根太間 | 大引間 | 一般部 基礎壁（玄関） 基礎壁（浴室） |
| 【mm】 | 【m ² ・K/W】 | － | 垂木90mm | － | 柱105mm | － | 根太60mm | 大引105mm | － |
| 60 | － | － | 0.718 | 0.595 | 0.719 | － | 0.694 | 0.660 | － |
| 65 | － | － | 0.670 | 0.554 | 0.673 | － | － | 0.620 | － |
| 70 | － | － | 0.629 | 0.518 | 0.633 | － | － | 0.584 | － |
| 75 | － | － | 0.592 | 0.487 | 0.597 | － | － | 0.553 | － |
| 80 | － | － | 0.560 | 0.459 | 0.566 | － | － | 0.525 | － |
| 85 | － | － | 0.531 | 0.434 | 0.537 | － | － | 0.499 | － |
| 90 | － | － | 0.504 | 0.412 | 0.511 | － | － | 0.476 | － |
| 95 | － | － | － | 0.391 | 0.488 | － | － | 0.455 | － |
| 100 | － | － | － | 0.373 | 0.467 | － | － | 0.436 | － |
| 105 | － | － | － | 0.357 | 0.447 | － | － | 0.418 | － |
| 110 | － | － | － | 0.341 | － | － | － | － | － |
| 115 | － | － | － | 0.327 | － | － | － | － | － |
| 120 | － | － | － | 0.314 | － | － | － | － | － |
| 130 | － | － | － | 0.292 | － | － | － | － | － |
| 150 | － | － | － | 0.254 | － | － | － | － | － |

■別表：壁の付加断熱工法

| 断熱種類 | 部位 | 壁の熱貫流率 | | | |
|------|------------------------|---------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | | 付加断熱 のときの外張 | | | |
| 製品厚さ | 工法・仕様 JIS表示 熱抵抗値 | 充填部 断熱 | 柱105mm R値2.8 | 充填部 断熱 | 柱105mm R値2.6 |
| 【mm】 | 【m ² ・K/W】 | ロックウール・グラスウール | | セルローズファイバー・インシュレーションファイバー | |
| 20 | － | － | － | － | － |
| 25 | － | － | － | － | － |
| 30 | － | － | － | － | － |
| 35 | － | － | － | － | － |
| 40 | － | － | － | － | － |
| 45 | － | － | － | － | － |
| 50 | － | － | － | － | － |
| 55 | － | － | － | － | － |
| 60 | － | － | － | － | － |
| 65 | － | － | － | － | － |
| 70 | － | － | － | － | － |
| 75 | － | － | － | － | － |
| 80 | － | － | － | － | － |
| 85 | － | － | － | － | － |
| 90 | － | － | － | － | － |
| 95 | － | － | － | － | － |
| 100 | － | － | － | － | － |